

# 高性能噴霧器 (業務用)

感染症予防・消臭・抗菌・除菌等

約20分 教室サイズ (約40畳)

- 超音波振動板  
6基搭載器
- 粒子径 3~5 $\mu$   
ドライミスト
- 水切れ・異常時  
お知らせ機能付  
(警告音・画面表示)

使用目的に応じ  
カスタマイズ可



AC100~240V 50/60Hz

## タッチパネル搭載 (3種類の噴霧設定が可)

ワンタッチ機能	予約機能	インターバル機能
今すぐ 使いたいとき	前もって設定し 使いたいとき	一定間隔を繰返して 使いたいとき
稼働時間を 決めるだけで 即時運転できます	開始時刻を 決めるだけで 自動運転できます	噴霧・停止時間を 決めるだけで 効率運転できます

ニーズに合った各種噴霧器を製作します

# 超音波振動板6基搭載で広範囲に噴霧

## 粒子径3～5 $\mu$ のため急激に湿度変化なし


一般的な加湿器・噴霧器の場合

粒子が10 $\mu$ ぐらいの場合、急激に湿度が変わり、長時間噴霧すると表面が濡れやすい

粒子が1 $\mu$ ぐらいの場合、すぐに蒸発し噴霧器の近くの湿度のみ変わる

### 用途に合わせた噴霧設定が可能


#### 【ワンタッチ設定】



#### 【予約設定】



#### 【インターバル設定】



病院、商業施設、映画館、スパ温泉施設、ホテル・旅館、水産加工場、食肉加工場、惣菜弁当加工場、幼稚園、介護施設、老人ホーム、在宅介護、空港施設等



正面

左側面

本体寸法	約425(W)×293(D)×445(H)mm
重量	約24kg
霧化能力	約360mL/h(1基あたり) 6基搭載
給水タンク容量	約3.2 $\ell$
使用電源	AC100V～240V(海外使用时要相談)
機能	ワンタッチ・予約・インターバル設定 警告時アラーム (水切れ、ファン異常、タッチパネル異常)
材質	ステンレス製(SUS304)

オプションにて、温湿度計との連動制御、噴霧時間等のデータ記録も可能です

お問い合わせ

株式会社ジオソリューションズ

TEL 06-6136-1567(代) FAX 06-6136-1575

〒530-0041 大阪市北区天神橋3-5-3 商社事業部

E-mail: info@geo-s.co.jp

GEO SOLUTIONS

